

BETOFIL FPS

K emenné plnivo do pískových filtr

1. Charakteristika výrobku

BETOFIL FPS je žárov sušené k emenné plnivo s optimalizovanou granulometrickou skladbou.

2. Použití

K emenný písek **BETOFIL FPS** je určen zejména jako plnivo do pískových filtr pro profesionální i domácí použití s prodlouženou filtrační schopností. **BETOFIL FPS** je v rámci optimalizace granulometrické k ivky sestaven z žárov sušených a ost e t íd ných k emi itých písk .

3. Fyzikální a mechanické parametry

Zrnitost	0,50 – 1,20 mm	
Složení	K emen (SiO ₂)	> 98 %
Barva	nestandardní p írodní bílá	

BETOFIL FPS je odolný v í teplotám do + 500 °C, z ed ným kyselinám (do pH 1) i alkalickému prost edí (do pH 12).

K emenný písek **BETOFIL FPS** je netoxický, neho lavý a chemicky inertní. Tvar zrn, žárové sušení i optimalizovaná granulometrická skladba zajiš ují vysokou ú innost filtrace a dlouhou dobu životnosti nápln í filtr .

4. Zkušební atesty

Pr b žnou nezávislou kontrolu kvality výroby zajiš uje AZL 1687 LABBET®.

Dozor nad systémy managementu kvality, vztahu k životnímu prost edí a BOZP provádí certifika ní orgán . 3029.

5. Balení a skladování

BETOFIL FPS je balen do PAP pytl s vnit ní PE vložkou o hmotnosti 25 kg.

V neporušených p vodních obalech je doba skladovatelnosti neomezená.

6. Odstra ování odpadu

P í zneškod ování kontaminovaného obalu a odstra ování zbytk p ípravku je nutné postupovat podle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech v platném zn í.

7. D ležitě upozorn ní

Uvedené informace, zvlášt rady pro zpracování a použití našich výrobk , jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produkt a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi p í standardních podmínkách a ádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám p í zpracování a dalším vn jším vli v m, k etnosti výrobk , r znému charakteru a úprav podklad , nemusí být postup na základ uvedených informací, ani jiných psaných í ústních doporu ení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporu ení firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že p edal písemn v as a úplné informace, které jsou nezbytné k ádnému a úsp ch zaru ujícím posouzení firmou BETOSAN s.r.o. Aplikátor musí p ezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný ú el aplikace. P edevším musí být zohledn na majetková práva t etí strany. Všechny námi p íjaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujist te se prosím vždy, že postupujete podle nejnov jšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém odd lení nebo na www.betosan.cz.

Technický list . 8-23

Vydání 23.8.2017

2 656 823 132

BETOSAN s.r.o., Na Dolinách 28, 147 00 Praha, eská republika

Obchodn -technická kancelá Nová Cesta 291/40, 140 00 Praha 4, eská republika

Tel./fax.:+420 241 431 212, tel.:+420 241 431 215

E-mail: paha@betosan.cz, www.betosan.cz

BETOSAN s.r.o. – sana ní a speciální materiály pro stavebnictví

SN EN ISO 9001; SN EN ISO 14001; SN OHSAS 18001

list **23**
str. 1/1