

Na Dolnách 23
147 00 Praha 4
tel./fax: +420 241 431 212
mobil: +420 606 264 294
e-mail: praha@betosan.cz

Betosan s.r.o., Na Dolnách 28, 147 00 Praha 4.
ČSOB Praha 4, č. ú. 476182743/0300
IČ: 48028177
DIČ: CZ48028177

Společnost je zapsána v OR u MS Praha, odd. C, vložka č. 14455

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný zástupce

výrobce: **BETOSAN s. r. o.**, Na Dolnách 28, 147 00 Praha 4, Česká republika

a výrobny: Jihlavská 560, 588 51 Batelov, Česká republika

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek společnosti BETOSAN s. r. o. :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. ETRISAN | 23. BENTOSTOP |
| 2. DENSOCURE W | 24. BENTODEX |
| 3. COROLIT | 25. PROFILL |
| 4. WATERFIX RH | 26. PROFILL XP |
| 5. BETOFIX S | 27. PROFIX flex |
| 6. ARMOGUARD N | 28. PROFIX super |
| 7. ARMOGUARD P | 29. BETOLASTIC primer |
| 8. FOBISIL EXTRA R | 30. BETOLASTIC tmel MS UNI |
| 9. FOBISIL EXTRA W | 31. BETOLASTIC tmel MS SAN |
| 10. FOBISIL FORTE W | 32. BETOLASTIC tmel MS SDK |
| 11. BENTOSTOP pásek | 33. BETOLASTIC tmel MS ADH |
| 12. BENTOSTOP tmel | 34. BETOFIL R |
| 13. WATERFIX RAPID (XP) | 35. BETOSAN CARBOSTRIP ADHESIVE |
| 14. SANOFIX SILIKON FIXATIV W | 36. BETOSAN CARBOSTRIP UNI |
| 15. SANOFIX SILIKON W | 37. DENSOCRETE WSA |
| 16. POLYFIX | 38. ACRYLINJECT |
| 17. FOBISIL IC | 39. BETOFIL FH SMP |
| 18. POLARIS | 40. OBA lepicí pás |
| 19. FOBISIL ANTIGRAFITTI | 41. PEBA lepicí pás |
| 20. FOBISIL FX W | |
| 21. FROSTOP L | |
| 22. FROSTOP LQ | |

určený pro:

- | | |
|--------------------|---|
| 1, 16 | výrobu maltových směsí |
| 2 | povrchové úpravy průmyslových podlah |
| 3 | korozivzdorné vystýlky potrubí |
| 4 | utěšňování prostupů a konstrukcí |
| 5-7 | nátěry betonových a železobetonových konstrukcí |
| 8-10 | hydrofobizaci |
| 11, 12, 23, 40, 41 | těsnění |
| 13, 17, 18, 38 | hydroizolaci |
| 14-15 | finalizaci omítek |
| 19, 20 | ochrana povrchů stavebních konstrukcí |
| 21, 22, 37 | přísada do maltových směsí |
| 24 | nevýbušná expanzní hmota |
| 25-28 | lepicí a spárovací hmoty |
| 29 | penetrace |
| 30-33 | elastické tmely |
| 34 | ředidlo do epoxidových pryskyřic |
| 35, 36 | lepení uhlíkových vláken |
| 39 | výroba plastmalt |

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a je za podmínek výše určeného použití bezpečný. Výrobce BETOSAN s. r. o. držitel certifikátu podle ČSN ISO EN 9001 a ČSN ISO EN 14001, zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle §5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 312/2005 Sb a § 21 ods. 1 a 7 zákona č. 22/1997 Sb. s použitím následujících dokladů:

- a) Certifikát výrobku č., 010- 017435, 010- 017436, 010- 017437, 010- 016508, 010- 017711, 010- 017713, 010- 017162, 010-019614, 204/C5/2009/010-24087, 204/C5/2009/010-24084, 010-021001 vydaného Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, autorizovanou osobou č. 204, pobočka 0100-Praha,
- b) Certifikát výrobku č. 100_001139, 305 0045 213, 305 0343 213, 305 0046 213, 100_006558, 100_007248, 100-008031, 100-011236, 204/C5/2009/010-021176, 204/C5/2009/010-021173 vydaného Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, autorizovanou osobou č. 204, odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu.
- c) Protokol č. 39/07/OSM vydaný KÚ ČVUT
- d) Protokol č. 07/12/1323 vydaný VÚT Brno, Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- e) Protokoly č. 2007/ZT0710146, 2007/ZT0721147, 2007/ZT0710151 vydané zkušební laboratoří BETONCONSULT s.r.o.

Vypracoval: Ing. Petr Tůma, Ph.D.



výrobní ředitel

V Praze dne 10.10.2012